

SM5**SM10****SM15****TANIMI**

Preferikal, yüksek basınçlı pompalardır.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, 6 m derinlikten emiş yapan minimum 40 m ve 103 m'ye kadar basma yüksekliğine sahip pompalardır. Pompa sürtünme yüzeylerinin bronz olması sebebiyle yüksek sıcaklık (ütü ma buhar kazanları) vb. gerektiren yerlerde, küçük çaplı bahçelerde yazıklarda, uzak mesafeli yerlere temiz su temininde kullanılan pompalardır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ**POMPA GÖVDESİ**

GG 25 DÖKÜM

ÇARK

BRONZ

MİL

AISI 304 INOX

SIVI BASMA SICAKLIĞI

0-45 °C

KORUMA SINIFI

IP 54

İZOLASYON

C.I.F

MEKANİK SALMASTRA

SERAMİK/KARBON

AŞIRI YÜKLENMELERE KARŞI MONOFAZE MODELLERDE TERMİK KORUMA MEVCUTTUR.

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	KW/HP	V MONO TRİ	Hz	A MONO TRİ	d/d	KAPASİTÖR Uf Vc	Emiş m	GİRİŞ ÇİĞİŞ	L mm	H mm	KG m ³ /h	POMPA				
												ms	ms	ms		
SM5 -SMT5	0.37/0.5	220/380	50	2.4/1.4	2900	10	450	6	1"	254/159	6	33	28	60	52	92
SM10-SMT10	0.75/1	220/380	50	5.4/2.4	2900	20	450	6	1"	289/208	11	60	52	92	82	13
SM15-SMT15	1.1/1.5	220/380	50	6	2.5	2900	25	450	6	1"	300/208	13	60	52	92	82

